



HYDRO

HYPLUS – IL PIÙ POTENTE

Facile da utilizzare – Sicuro e robusto – Efficiente
Semplicità di posa – Intelligente



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

vonRoll HYPLUS II più potente

Facile da utilizzare

Funzioni d'uso: costruito secondo criteri tecnici affidabili sperimentati nel tempo. Non è necessaria una formazione specifica dei vigili del fuoco e degli addetti alla manutenzione.

Chiusura di sicurezza automatica con asta di comando ascendente. Raccordo per manometro.

Sicuro e robusto

Rivestimento integrale: rivestimento interno ed esterno Epoxy conforme alle norme GSK (Associazione per l'elevata protezione contro la corrosione). Rivestimento esterno in poliestere robusto e resistente agli influssi atmosferici.

Sigillo di qualità vonRoll Q-cap™: protezione contro i prelievi non autorizzati di acqua e attestazione visiva di buon funzionamento in caso d'incendio. Il sigillo vonRoll Q-cap™ è fissato sul quadro di manovra e non può essere rimosso senza essere rotto.

Raccordi a prova di vandalismo: con coperchi in alluminio, supporti robusti, chiusura a baionetta e quadro di apertura inserito nel coperchio.

Resistente all'usura: valvole laterali a ghigliottina. Impiego di materiali resistenti alla corrosione perfettamente combinati per un'elevata resistenza all'usura.

Protezione anti-collisione il punto di rottura situato nella flangia di raccordo tra la parte superiore e inferiore dell'idrante protegge la parte interrata in caso di collisione.



Fig. 5704/5706

2 uscite laterali Storz
a scelta 2x75, 2x55 o 75/55
peso 50 kg

Efficiente

Passaggio integrale: grazie alla perfetta applicazione della tecnologia idraulica le prestazioni di portata sono del 20% superiori rispetto agli idranti tradizionali. (rapporto d'esame SSIGA 03.07.2000).

Colori:

rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio chiaro, antracite

Ulteriori colori RAL su richiesta

Semplicità di posa

Leggero, solo 50 kg: il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i costi di trasporto.



Compatibile con tutte le parti inferiori vonRoll VARIO 2.0 e fix prodotte a partire dal 1935. Raccordo d'entrata a scelta: a innesto autostagno / a vite / a flangia / estremità PE.

Posizionamento ottimale: la rotazione su 360 gradi e l'altezza dell'anello di fondazione permettono ovunque un posizionamento ottimale.

Intelligente

Gli idranti vonRoll sono predisposti per l'inserimento del sistema di localizzazione delle perdite Ortomat.

Sorveglianza della rete

Il vantaggioso sistema di localizzazione Ortomat impedisce le perdite di acqua dalla rete. Gli idranti sono predisposti per il suo inserimento.



Desidera una dimostrazione non
impegnativa dell'idrante HYPLUS?

Ci contatti al seguente recapito: