

ROCK-TUYAUX PRESSION AVEC GAINE DE PROTECTION ANTICHOC

Protège des pierres – Économique – Robuste



ROCK

ROCK tuyau pression avec gaine de protection antichoc.

Le tuyau en fonte gainé convient à merveille dans les **terains pierreux et résiste** aux chutes de pierres lors de l'enrobage.

Sa gaine **robuste** possède des **caractéristiques exceptionnelles**.

Ce **poids plume** parmi les tuyaux en fonte se révèle **économique** lors du montage en terrain difficile et supporte sans problème de très rudes conditions de pose.

La gaine de protection s'enlève **aisément** à l'aide d'un couteau, de sorte que les tuyaux puissent être **coupés sans difficulté** à la longueur voulue ou **percés** pour la fixation de branchements.



Robuste



Antichoc

- Épargne des frais de transport et de chantier – pas d'enrobage laborieux
- Pas de dommages causés aux tuyaux par le transport ou le montage
- Poids réduit
- Progression rapide sur le chantier
- Gain de temps grâce à la simplicité du montage
- Prolongation de la durée d'exploitation du système de conduites

ROCK est recommandé partout où l'on utilise des matériaux d'enrobage tranchants ou pointus.



Économique

La gaine de protection antichoc est livrable **montée d'usine** pour les tuyaux **ECOPUR** ou **DUCPUR**.

Poids des conduites sous pression ROCK conception HYDROTIGHT

DN	Longueur m	ECOPUR ROCK Poids kg/m	DUCPUR ROCK Poids kg/m
80	6	14.7	14.2
100	6	17.8	17.1
125	6	22.5	21.7
150	6	27.8	26.9
200	6	36.1	35.0
250	6	47.8	46.4
300	6	61.3	59.6
350	6	74.3	72.4
400	6	92.5	90.3

- Livraison avec housses de protection des emboîtures
- Matériel de la gaine de protection: polypropylène (imputrescible) (matériau non détériorable)
- Également disponible en largeurs nominales DN 500 à DN 700

