



HYDRO

CLICK

Das neue Hausanschluss Sortiment



Einfach – zeitsparend – ohne Werkzeuge



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Allgemeine Informationen

Heute werden Hausanschlüsse nur noch in seltenen Fällen mit Gewindeverbindungen ausgeführt, da diese zu Korrosion neigen. Trotz sorgfältiger Abdichtung bei der Montage bleiben meistens einige Gewindegänge frei, die dauerhaft mit dem Medium oder der Umgebung in Kontakt sind. Im metallisch blanken Übergangsbereich kann so Kontaktkorrosion entstehen, welche sich negativ auf die Lebensdauer der Armatur auswirkt.

Das CLICK ist eine Bajonett-Verbindung, die aus einer vollständig korrosionsgeschützten Bajonettmuffe mit entsprechendem Bajonettspitzende und einer patentierten

Verdrehsicherung ausgeführt ist. Die Abdichtung erfolgt über eine in der Armaturen-Industrie langjährig bewährte Doppel-O-Ring Abdichtung.

Bei der Montage wird lediglich das Bajonettspitzende in die Bajonettmuffe geschoben und rechtsdrehend bis zum «click» verriegelt. Durch die patentierte Verdrehsicherung ist die Verbindung gegen ein unbeabsichtigtes Entriegeln gesichert. Eine axiale Verdrehung von $\pm 15^\circ$ garantiert optimale Flexibilität bei der Ausrichtung der Armatur im Graben.

Die Vorteile von CLICK im Überblick

- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- keine losen Teile
- zuverlässige dichtung dank Doppel-O-Ring Abdichtung
- gewindelose Verbindungstechnik dank CLICK Verdrehsicherung
- kein Hanfen beim abdichten des Fittings
- Duktulguss mit integraler Epoxy-Dickbeschichtung (Vollschutz)
- kombinierbar mit anderen Systemen (Hawle)

Montage und Demontage

Montage CLICK



Demontage CLICK



Das Startsortiment CLICK



Hausanschlusschieber Bajonettmuffe/Bajonettspitzende (BJM/BJS)
Fig 5820 DN32 PN 16



Hausanschlusschieber Bajonettmuffe/Bajonettmuffe (BJM/BJM)
Fig 5821 DN32 PN 16



Ventilanbohrschieber
Fig 5822 DN32 PN 16



Anbohrbrücke ohne Hilfsabsperung
Fig 5823 DN32 PN 16



Anbohrbrücke mit Hilfsabsperung
ohne Absperrblech
Fig 5824 DN32 PN 16



PE-Steckfitting
Fig 5825 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



PE-Stutzenfitting
Fig 5826 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



PE-Stutzenfitting universal
Fig 5827 PN 16

- DN32/dR40, dR50, dR63

