



HYDRO

CLICK

La nueva gama de acometidas



Fácil – Rápido – Sin herramientas



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Información general

Actualmente, no es usual que las acometidas tengan uniones roscadas, ya que estas son propensas a la corrosión. A pesar de llevar a cabo un meticuloso aislamiento durante el montaje, la mayoría de las veces quedan al descubierto algunas vueltas de rosca, que permanecen en contacto continuo con el fluido o el entorno. En las zonas de transición metálicas desnudas puede producirse la corrosión por contacto, que afecta negativamente a la vida útil de la válvula.

«CLICK» es una unión de bayoneta dotada de un manguito de bayoneta con protección total frente a la corrosión, con su correspondiente terminal de bayoneta y un

seguro contra torsión patentado. El aislamiento se realiza con un aislamiento de junta tórica doble de eficacia probada muy utilizado en la industria de la valvulería.

Durante el montaje, el terminal de bayoneta se introduce en el manguito de bayoneta y se gira hacia la derecha hasta que queda bloqueado mediante un «click». Gracias al seguro contra torsión patentado, la unión queda asegurada frente a un desbloqueo involuntario. Una torsión axial de $\pm 15^\circ$ garantiza una flexibilidad óptima al orientar la válvula en zanjas.

Ventajas de CLICK

- Montaje sencillo y seguro sin herramientas
- No quedan piezas sueltas
- Aislamiento fiable gracias a la junta tórica doble
- Técnica de unión sin roscas gracias al seguro contra torsión «CLICK»
- Sin cáñamo al aislar las piezas de empalme
- Fundición dúctil con recubrimiento epoxi integral de alto espesor (protección total)
- Se puede combinar con otros sistemas (Hawle)

Montaje y desmontaje

Montaje de CLICK



Desmontaje de CLICK



La gama «CLICK»



Manguito de bayoneta para válvula de compuerta de la acometida / terminal de bayoneta (BJM/BJS)
Fig. 5820 DN32 PN16



Manguito de bayoneta para válvula de compuerta de la acometida / manguito de bayoneta (BJM / BJM)
Fig. 5821 DN32 PN16



Corredera de toma de válvula
Fig. 5822 DN32 PN16



Puente de perforación sin cierre auxiliar
Fig. 5823 DN32 PN16



Puente de perforación con cierre auxiliar y sin chapa de bloqueo
Fig. 5824 DN32 PN16



Racor enchufable PE
Fig. 5825 PN16

- DN25/dR32
- DN32/dR40
- DN40/dR50
- DN50/dR63



Racor de empalme PE
Fig. 5826 PN16

- DN25/dR32
- DN32/dR40
- DN40/dR50
- DN50/dR63



Racor de empalme universal PE
Fig. 5827 PN16

- DN32/dR40, dR50, dR63

